



GRIPPLE



Tensor fabricado em liga de zinco, com elevada resistência à corrosão.

Aplica-se na união dos extremos dos arames para posterior tensão.

Principais aplicações:

- Ramadas de vinhedos e cultivos arbóreos.
- Construção de cercados.

Diferentes modelos:

- Gripple 1 canal. Adequado à tensão de extremos de ramadas e cercados.
- Gripple 2 canais. A tensão realiza-se posteriormente à união de duas linhas de arame.



GRIPPLE

Tipo	Diâmetro dos arames (mm)	Embalagem	Ref.
1 canal	1,80 - 3	caixas de 250 uds.	33045
2 canais grande	3,25 - 4,20	caixas de 120 uds.	33046
2 canais medio	2,00 - 3,25	caixas de 500 uds.	33047
2 canais pequeno	1,40 - 2,20	caixas de 800 uds.	33048

Produto paletizável



TENSOR DE CARRACA

Tensor galvanizado.

Tensão e união de todo o tipo de arames na construção de ramadas e cercados.

Económico, distensível.

TENSOR DE CARRACA

Embalagem	Quantidade mais habitual por palet (ud.)*	Ref.
caixas de 100 uds.	12.000 (120 caixas)	33088

(*) Sujeito a variações



Paulo Alves

PT (+351) 925 949 430

ES (+34) 659 808 756 - Email: geral@taptrade-portugal.com